

◆Model : ES6 & 8 Series

▷ 제품 상세 정보

* 저소음, 저진동

- 방음 Enclosure에 의한 저소음
- 콤팩트한 설계에 의한 진동의 최소화 실현
- 24시간 연속운전

* 최신 기술 적용

- Oil leak 최소화
- 유지 비용 감소



* 신뢰의 Air End

- Sullair 자체 생산
- 헬리컬 기어 적용으로 Thrust Load를 줄이고 베어링 수명연장
- 100,000시간 이상 사용가능한 베어링
- 기동시 마찰을 최소화 위한 오일 저장조 내장

* Flanged Mounted Motor and Air End

- 벨트 방식보다 3% 이상의 전력 절감
- 벨트로 인한 유지보수 비용 절감
- NEMA Design
- 설치후 커플링 얼라이먼트 조정 불필요
- 최적의 베어링 사용

▷ ES6 Series 제품 사양

Model	5H	5XH	7.5H	7.5XH	10H	10XH
compressor Performance						
Discharge Pressure(kg/cm ²)	8.8	12.3	8.8	12.3	8.8	12.3
Capacity(m ³ /min)	0.5	0.4	0.8	0.6	1.1	0.9
Motor(Hp)	5	5	7.5	7.5	10	10
Dimension and Weighte with Enclosure						
Length(mm)	1114					
Width(mm)	707					
Height(mm)	711					
Weight(Kg)	181	181	200	200	204	204

▷ ES8 Series 제품 사양

Model	15L	15H	15XH	20H	20XH	25H	25XH	30H	30XH
compressor Performance									
Discharge Pressure(kg/cm ²)	7.0	8.8	12.3	8.8	12.3	8.8	12.3	8.8	12.3
Capacity(m ³ /min)	1.9	1.6	1.2	2.2	1.6	2.8	2.2	3.2	2.7
Motor(Hp)	15	15	15	20	20	25	25	30	30
Dimension and Weighte with Enclosure									
Length(mm)	1524								
Width(mm)	914								
Height(mm)	1067								
Weight(Kg)	484			514		538		543	