

◆Model : WS Series

▷ 제품 상세 정보

* 신뢰의 Air End

- 영구적인 rotor 설계
- 베어링 윤활유 저장조 내장
- 오랜 수명의 베어링

* Heavy-Duty Air Filter

- 초기 문제점으로부터 모든 구성품을 보호
- Separator, 오일 필터, 오일의 수명 연장
- 손쉬운 유지보수

* 간단한 Separator 유지보수

- 볼트를 풀어 간단히 커버를 분리 후 세퍼레이터 교체
- 오일 누유 최소화
- 유지보수 시간의 감소



▷ WS400 ~ WS1500 Series 제품사양

WS400

| | WS409 | WS410 | WS412 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| Capacity (m3/min) | 0.52 | 0.49 | 0.42 |
| Rated Pressure (kg/cm ²) | 8.8 | 10.5 | 12.3 |
| Motor (Hp) | 5 | 5 | 5 |
| Weight (Kg) | 238 | | |

WS500

| | WS509 | WS510 | WS512 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| Capacity (m3/min) | 0.83 | 0.75 | 0.68 |
| Rated Pressure (kg/cm ²) | 8.8 | 10.5 | 12.3 |
| Motor (Hp) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Weight (Kg) | 248 | | |

WS700

| | WS709 | WS710 | WS712 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| Capacity (m3/min) | 1.12 | 1.0 | 0.8 |
| Rated Pressure (kg/cm ²) | 8.8 | 10.5 | 12.3 |
| Motor (Hp) | 10 | 10 | 10 |
| Weight (Kg) | 258 | | |

WS1100

| | WS1109 | WS1110 | WS1112 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| Capacity (m3/min) | 1.81 | 1.48 | 1.27 |
| Rated Pressure (kg/cm ²) | 8.8 | 10.5 | 12.3 |
| Motor (Hp) | 15 | 15 | 15 |
| Weight (Kg) | 298 | | |

WS1500

| | WS1509 | WS1510 | WS1512 |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| Capacity (m3/min) | 2.2 | 2.03 | 1.7 |
| Rated Pressure (kg/cm ²) | 8.8 | 10.5 | 12.3 |
| Motor (Hp) | 20 | 20 | 20 |
| Weight (Kg) | 308 | | |

▷ WS1800 ~ WS3700 Series 제품사양

WS1800

| | WS1808 | WS1810 | WS1812 |
|--------------------------------------|---------------|--------|--------|
| Capacity (m3/min) | 3.0 | 2.4 | 2.2 |
| Rated Pressure (kg/cm ²) | 8 | 10 | 12 |
| Motor (Hp) | 25 | 25 | 25 |
| Weight (Kg) | 600 | | |
| Dimension L*W*H(mm) | 1350*800*1350 | | |

WS2200

| | WS2208 | WS2210 | WS2212 |
|--------------------------------------|---------------|--------|--------|
| Capacity (m3/min) | 3.6 | 3.1 | 2.8 |
| Rated Pressure (kg/cm ²) | 8 | 10 | 12 |
| Motor (Hp) | 30 | 30 | 30 |
| Weight (Kg) | 670 | | |
| Dimension L*W*H(mm) | 1350*800*1350 | | |

WS3000

| | WS3008 | WS3010 | WS3012 |
|--------------------------------------|---------------|--------|--------|
| Capacity (m3/min) | 4.7 | 4.3 | 3.7 |
| Rated Pressure (kg/cm ²) | 8 | 10 | 12 |
| Motor (Hp) | 40 | 40 | 40 |
| Weight (Kg) | 800 | | |
| Dimension L*W*H(mm) | 1574*875*1562 | | |

WS3700

| | WS3708 | WS3710 | WS3712 |
|--------------------------------------|---------------|--------|--------|
| Capacity (m3/min) | 6.3 | 5.6 | 5.0 |
| Rated Pressure (kg/cm ²) | 8 | 10 | 12 |
| Motor (Hp) | 50 | 50 | 50 |
| Weight (Kg) | 1000 | | |
| Dimension L*W*H(mm) | 1574*875*1562 | | |

▷ WS1800 ~ WS3700 Series 제품사양

WS4500

| | WS4507 | WS4508 | WS4510 |
|--------------------------------------|----------------|--------|--------|
| Capacity (m3/min) | 8.5 | 7.9 | 6.6 |
| Rated Pressure (kg/cm ²) | 7 | 8 | 10 |
| Motor (Hp) | 60 | 60 | 60 |
| Weight (Kg) | 1249 | | |
| Dimension L*W*H(mm) | 2300*1180*1750 | | |

WS5500

| | WS5507 | WS5508 | WS5510 | WS5512 |
|--------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|
| Capacity (m3/min) | 10.6 | 9.8 | 8.2 | 7.7 |
| Rated Pressure (kg/cm ²) | 7 | 8 | 10 | 12 |
| Motor (Hp) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Weight (Kg) | 1309 | | | |
| Dimension L*W*H(mm) | 2300*1180*1750 | | | |

WS7500

| | WS7507 | WS7508 | WS7510 |
|--------------------------------------|----------------|--------|--------|
| Capacity (m3/min) | 13.4 | 12.5 | 10.3 |
| Rated Pressure (kg/cm ²) | 7 | 8 | 10 |
| Motor (Hp) | 100 | 100 | 100 |
| Weight (Kg) | 1580 | | |
| Dimension L*W*H(mm) | 2300*1180*1750 | | |